



Eigenschaften

- ▶ Ideale Leuchte für den Austausch von CDM/HID
- ▶ Brillante Farbwiedergabe
- ▶ Integrierter Kühlkörper
- ▶ Lichtreflektortechnologie
- ▶ Optional dimmbar 1-10 V oder DALI
- ▶ Einfache und komfortable Installation
- ▶ Umweltfreundlich ohne Blei und Quecksilber

Kennzeichnungen



Anwendungsbereiche

Möbel- und Einrichtungshäuser | Boutiquen | Museen | Juweliere | Einzelhandelsgeschäfte | etc.

Vorteile im Überblick

- ▶ bis zu 5 mal geringere Stromkosten
- ▶ keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern
- ▶ mittlere Lebensdauer: ≥ 30.000 Betriebsstunden
- ▶ geringe Wärmeentwicklung
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung
- ▶ zukunftssichere Technologie
- ▶ keine Belastung durch Quecksilber
- ▶ reduzierte Wartungskosten

Produktdetails COSMO LED-Einbaustrahler kardanisch schwenkbar

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|------------------|
| dimmbar 1-10V | optional | dimmbar DALI | optional |
| Schutzart | IP 20 | Einsatztemperatur | -20°C ~ +40° C |
| Farbwiedergabe | ≥ 90 Ra | L/B Wert | 80 / 30 |
| Betriebsstunden | ≥ 30.000h | Gehäuse/-farbe | Aluminium / weiß |
| Gewährleistung | 3 Jahre | Nennspannung | 110 - 240 V AC |
| Abstrahlwinkel | 40° | Luftfeuchtigkeit | 10% - 80% |

VARIANTEN

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe | Lichtstrom | Lichteffizienz | Maße / Ausschnittsmaß |
|------------------|----------|------------|------------|----------------|---------------------------|
| 6981514 | 18 W | 3000 K | 1200 lm | 67 lm / W | Ø 160 x 70 mm / Ø 148 mm |
| 6981515 | 18 W | 4000 K | 1300 lm | 70 lm / W | Ø 160 x 70 mm / Ø 148 mm |
| 6981491 | 28 W | 3000 K | 2000 lm | 71 lm / W | Ø 160 x 70 mm / Ø 148 mm |
| 6981496 | 28 W | 4000 K | 2100 lm | 75 lm / W | Ø 160 x 70 mm / Ø 148 mm |
| 6980896 | 28 W | 2700 K | 2000 lm | 72 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6981516 | 28 W | 3000 K | 2000 lm | 71 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6981517 | 28 W | 4000 K | 2100 lm | 74 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6980894 | 38 W | 2700 K | 2750 lm | 72 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6981502 | 38 W | 3000 K | 2700 lm | 71 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6981495 | 38 W | 4000 K | 2800 lm | 74 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |
| 6983030 (silber) | 38 W | 4000 K | 2800 lm | 74 lm / W | Ø 200 x 100 mm / Ø 190 mm |

Technische Maße

