



Eigenschaften

- ▶ hochwertiger LED Tridonic-Treiber
- ▶ mit Flex Certified Pre-Kabel und Stecker für schnelle Installation
- ▶ erhältlich in 30 und 40 W
- ▶ erhältlich in den Gehäusefarben Weiß
- ▶ umweltfreundlich
- ▶ optional dimmbar, 1-10 V oder DALI

Kennzeichnungen



Anwendungsbereiche

Bürogebäude | Verkaufsfächen | Restaurants | Hotels | Krankenhäuser | Kliniken | Schulen | Empfangshallen

Vorteile im Überblick

- ▶ extreme Energieeinsparung
- ▶ sehr gleichförmige Ausleuchtung – dadurch Reduzierung der Gesamtleuchtenanzahl
- ▶ vom warmen- bis zum brillanten Tages-Licht – durch unterschiedliche Lichtfarben
- ▶ mittlere Lebensdauer: ≥ 50.000 Betriebsstunden
- ▶ geringe Wärmeentwicklung
- ▶ volle Lichtwirkung direkt nach dem Einschalten
- ▶ keine Ultraviolett (UV)- und Infrarot (IR)-Strahlung

Produktdetails GIMBAL LED-Shop Lighter

Bezeichnung	Leistung	Lichtstrom (bei 3.000 K)	Netto-Gewicht	Maße (d x h)
Gimbal 30	30 W	2.600 lm	1,5 kg	Ø 195 x 150 mm
Gimbal 40	40 W	3.200 lm	1,5 kg	Ø 195 x 150 mm

Lichtfarbe	3.000 K 4.000 K	Einstellwinkel	60°
Lichteffizienz	< 90 lm/W	Einsatztemperatur	-20°C ~ 50° C
Betriebsstunden	≥ 50.000h	Farbwiedergabe	≥ 85 Ra, optional ≥ 93 Ra
Gehäuse	eloxiertes Aluminium Polycarbonat	Schutzart	IP 20
Gehäusefarbe	Weiß	Gewährleistung	3 Jahre
Abstrahlwinkel	25° / 50°	Energieeffizienzklasse	A+

