

Die „ILIOS R“ LED-Leuchte ist die perfekte Lösung, mittels Solarmoduls Bereiche zu beleuchten, die durch elektrische Anlagen nicht erreichbar sind! Die maximale Ladung erreicht sie, nachdem sie 11/12 Stunden der Sonne ausgesetzt war. Einmal installiert funktioniert sie vollautomatisch, die Einschaltung erfolgt mittels Dämmerungssensor, also während das Sonnenlicht abnimmt und benötigt generell keine Wartung.

Die SQUARE Solarlaterne wurde sorgfältig und im Detail entwickelt, die Materialien sind von höchster Qualität und die Lebensdauer des Solarmodul ist für 25 Jahre garantiert.



#### Technische Daten | technical data

Abmessung   dimensions	690x 727x 223 mm/ 935x 905x 234mm
Leistungsaufnahme   power consumption	30/50W
Solar Panel	Monocrystalline silicon
Battery Tpe	Rechargeable Lion Battery
Solar Charging Time	9 - 13 hours by bright sunlight
Lighting Time	4 - 7 Nights after fully Charged
Lighting Mode	Remote Control + Timer Function
Material	Aluminium alloy + ABC
Schutzart   protection class	IP 65
Farbtemperatur   CCT	6.500 K
Farbwiedergabewert   CRI	≥ 80 RA
Lichtstrom   luminous flux	1.500/ 2.500 lm